

## DC-370 Series

Aspiradores de ciclón de 1 y 2 motores



**DC370-B1**

Sin IVA: 199,00 €  
+ IVA 21%: 240,79 €



**DC370-B2**

Sin IVA: 255,00 €  
+ IVA 21%: 308,55 €



**DC370-H1**

Sin IVA: 220,00 €  
+ IVA 21%: 266,20 €



**DC370-H2**

Sin IVA: 280,00 €  
+ IVA 21%: 338,80 €



**DC370-B2W**

Sin IVA: 275,00 €  
+ IVA 21%: 332,75 €

## Introducción

La tecnología de paletas neutras ciclónicas aspira los residuos con gran fuerza hacia el tambor y los dirige por el borde exterior, manteniendo los filtros limpios y permitiendo que los residuos se depositen en el fondo del tambor.

La tapa cuenta con un diseño de escape de motor silencioso, que permite alejar el sonido del motor de la máquina, reduciendo considerablemente el ruido en el taller.

# Características Principales



## Entrada ciclónica

Equipado con sistema de entrada ciclónico, que arrastra los residuos hacia los lados del tambor y lejos de los filtros y motores, aumentando su vida útil.

## Filtración 3 etapas hasta 0,5 micrones

El filtro de tambor y los filtros de motor ofrecen una filtración de tres etapas para polvo fino, utilizando dos filtros de tela lavables y un sistema de filtro de papel. La filtración de 0,5 micras los hace ideales para polvo fino.

## Conexión de entrada con bayoneta

La entrada de la máquina cuenta con un conector de bayoneta que permite una conexión rápida y sencilla de la manguera de extracción. Cada máquina se suministra con su correspondiente conector de bayoneta, que ofrece un ajuste firme, seguro y hermético.

## Salida de bajo ruido

Un extractor de polvo de alta presión y bajo volumen (HPLV) muy silencioso. El escape del motor y el diseño del codo reducen eficazmente el ruido durante el funcionamiento, es de alrededor de 75 dB cuando funciona un motor y 78 dB cuando funcionan dos motores. Cuando se equipa con la manguera, se puede reducir a alrededor de 72 dB y 75 dB respectivamente.



## Configuración

### ○ Motor

DC370-B1 y DC370-H1 están equipados con un motor de 1200w

DC370-B2, DC370-H2 y DC370-B2W están equipados con dos motores gemelos: 2 x 1200W



### Kit de Ruedas

Diseñado para adaptarse a todos los extractores de la serie DC370, este juego de ruedas facilita el transporte de la máquina por el taller. Es un accesorio estándar para los modelos DC370-B1, DC370-B2, DC370-H1 y DC370-H2.



### Manguera de Poliuretano flexible

La manguera de poliuretano está fabricada con paredes de alta resistencia de 0,6 mm y una hélice de alambre de cobre para ofrecer un rendimiento robusto y duradero. Presenta una resistencia superior al agrietamiento por flexión. Además, gracias a su superficie más lisa, el PU presenta una menor fricción interna



Es un accesorio estándar para DC370-B2W DC370-H1 y DC370-H2.



## Especificaciones técnicas



Modelo	DC370-B1	DC370-B2	DC370-H1	DC370-H2	DC370-B2W
Potencia motores	1200 w	2x1200 w	1200 w	2x1200 w	2x1200 w
Voltaje	230V50Hz	230V 50Hz	230V50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Amperaje a máximo	5.5 A	11 A	5.5 A	11 A	11 A
Velocidad motor	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM	20.000 RPM
Cable corriente CE	C13/14	C13/14	C13/14	C13/14	C13/14
On/off switch	Seleccionador HY12	Seleccionador HY12	Seleccionador HY12	Seleccionador HY12	Seleccionador HY12
Diámetro entrada	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Número entradas	1	1	1	1	1
Nivel ruido(dB)	75 (72 con tubo)	Con un motor:75 (72 con tubo) Con 2 motores: 78 75 con tubo	75 (72 con tubo)	Con un motor.75 (72 con tubo) Con dos motores: 78 (75 con tubo)	Con un motor:75 (72 con tubo) Con dos motores: 78 (75 con tubo)
Capacidad bidón (lit)	37	37	60	60	104
Diámetro bidón (mm)	360	360	360	360	360
Dimensiones (mm)	450X370X560	450X370X560	450X370X790	450X370X790	450X370X990